

Botas de Seguridad para Fundición y Soldadura

Modelo: H-9552FD | ThermoGrip FD



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Antideslizante



Protección Contra
Metal Fundido



Protección
Metatarsal



Resistente
al Calor

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Vacuno Liso Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Memory Foam Antifatiga
Suela	Suela PU/Caucho Nitrilo
Puntera de Seguridad	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Plantilla Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Puncture (1100N)
Costuras	Costura Aramida Resistente a Metal Fundido
Tallas	EU 36-49 UK 2-15 US 3-16

Certificaciones y Normas



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR CI HI FO HRO

EN ISO 20349-1:2017+A1:2020
A E WRU P SRC CI FO Fe




ASTM F2413-24
I/C PR SD100

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **Protección Fundición:** Resistencia a Salpicaduras de Hierro Fundido
- **MP:** Protección Metatarsal contra Impactos
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300°C



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin metal contra
riesgos de impacto.



FlexBarrier™ Lámina Puncture (1100N)
Protección flexible con mayor confort.



Protección contra Metal Fundido
Resistencia a Salpicaduras de Hierro
Fundido hasta 1400°C.

Aplicaciones Recomendadas



Soldadura



Trabajo
Metalúrgico



Minería



Industria
Pesada



Manufactura



Alta
Temperatura



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net